

# Filtro Jeringa PVDF-T



## Filtros Jeringa Polivinilidenedifloride PVDF Serie T

Filtros jeringa Dorsan® fabricados con membranas de Polivinilidenedifloride (PVDF). **Ofrecemos las versiones hidrofílicas e hidrofóbicas.**

Diseñadas para tener una alta compatibilidad química. Este tipo de filtro jeringa es muy valorado por su capacidad de alcanzar los más altos requerimientos solicitados en las diferentes aplicaciones de filtración de productos químicos.

Son ideales en la esterilización y clarificación de soluciones biológicas.

Alto caudal, bajos extractables, muy baja adsorción de proteínas y una amplia compatibilidad química hacen de ellas una excelente opción en una gran mayoría de aplicaciones.

### Características

- Altos caudales de filtración
- Versión Hidrofóbica ó Hidrofílica
- Compatible con soluciones agresivas
- Alternativa a los filtros de PTFE
- Bajos extractables

# Filtro Jeringa PVDF-T

## Características Técnicas del filtro jeringa Polivinilidenedifloride PVDF, Serie T

	13 mm	25 mm
Material Membrana / Material Cápsula	PVDF/PP	PVDF/PP
Diámetro Filtro (mm)	13	25
Area de Filtración (cm <sup>2</sup> )	1,09	4,08
Diámetro de poro (µm)	0,22//0,45	0,22//0,45
Volumen Muestra (ml)	< 10	< 100
Máxima Temperatura operativa (C)	100°	100°
Máxima Presión Operativa (psi)	75	75

## Especificaciones del filtro jeringa con membranas de Polivinilidenedifloride, Serie T

Código	Descripción	Un. Caja
<b>0,22 µm</b>		
S13-PVDF022-T	Filtro Jeringa PVDF, No Estéril, Poro: 0.22 µm, Diámetro 13 mm	500
S25-PVDF022-T	Filtro Jeringa PVDF, No Estéril, Poro: 0.22 µm, Diámetro 25 mm	500
<b>0,45 µm</b>		
S13-PVDF045-T	Filtro Jeringa PVDF, No Estéril, Poro: 0.45 µm, Diámetro 13 mm	500
S25-PVDF045-T	Filtro Jeringa PVDF, No Estéril, Poro: 0.45 µm, Diámetro 25 mm	500

### Embalaje

500 unidades x caja

Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso.

v01 © Dorsan Filtration